

艺术品科技（惠州）有限公司		文件编号	RD-YPKJ-012
		版本	A.0
		页次	1/1
产品性能参数表			
文件名称	CF125 冷风扇 性能参数表		

1. 产品名称：冷风扇

2. 型号：CF125

3. 性能参数：

3.1. 外观材质：ABS；

3.2. 输入电压：5V 直流；

3.3. 输入电流：1.7A；

3.4. 风扇转速：一档 2000RPM，二档 2700RPM，三档 3300RPM；

3.5. 水箱容量：350ML；

3.6. 喷雾量：30-80ML/H；

3.7. 充电：充电口为 Type-C 接口，5V 2A 充电，充电时第一个按键灯指示灯闪烁，满电后灯长亮；
如果一边充电一边开机工作，以充电显示为准；

3.8. 电池容量：4000mAh 3.7V；

3.9. 噪音：一档风：40db，二档风：59db，三档风：63db；

3.10. 按键功能说明：

当客户收到全新的机器时，需要同时按下第一和第四两个按键 2S，此时四个按键指示灯会全部闪烁一下灭掉，同时蜂鸣器会发出哔一声，表示该机器被激活可以按以下操作使用了；

①第一个按键长按 2S 开机，开机后该按键指示灯长亮，开机默认为 1 档，短按在 1/2/3/关机中循环，
（在开机情况下长按 2S 也可关机）关机后约 10 秒进入低功耗模式；

②第二个按键短按开启和关闭雾化片，两个雾化片同时开启和关闭，打开指示灯长亮，关闭指示灯灭；

③第三个按键短按开启和关闭摇头功能，打开指示灯长亮，关闭指示灯灭；

④第四个按键短按开启和关闭氛围灯功能，开启后自动以流彩循环的顺序切换灯光颜色,此时再短按切换至红色灯光；再次短按切换至绿色灯光；再次短按切换至蓝色灯光；再短按时关闭氛围灯；同时灯光按键 LED 灯关闭；



3.11. 机身外形尺寸：160*125*307mm；

3.12. 彩盒尺寸：185x150x335mm（加珍珠棉）；

3.13. 外箱尺寸：570*390*355mm（每箱装 9PCS）；暂定

3.14. 产品净重/毛重：单个产品净重/毛重 kg/ kg；每箱产品净重/毛重 kg/ kg；

4. 设计符合：

4.1. ROHS 环保

4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落

4.3. CE EMC 欧盟传导辐射

4.4. FCC 美国传导辐射

4.5. UL 报告、PSE 等安规认证

设计：宋麒麟

审核：

核准：