

艺品科技（惠州）有限公司		文件编号	RD-HZYP-010
		版 本	A.0
		页 次	1/1
产品性能参数表			
文件名称	AP211 二合一气泵 性能参数表		

1. 产品名称：便携式充气泵
2. 型号：AP211
3. 性能参数：

3.1. 长按  按键 2 秒开启低压泵 1 档，再次短按切换成低压泵 2 档，再次短按或长按关闭低压泵,工作时指示灯为蓝色。1 档为自动模式，工作到预设压力后会自动升压到最大压力，到达最大压力后机器会持续工作 5 分钟自动关机；2 档为高流量和高压力档，开启 2 档后机器以最大转速工作，持续 5 分钟后自动关机，如果所充气设备未充满，可以再次长按 2 秒启动机器继续工作。

3.2. 长按  按键 2 秒开启高压泵，再次短按或长按关闭。工作时指示灯为蓝色

3.3. 长按  按键 2 秒开启照明应急灯，再次短按或长按关闭。照明应急灯功率为 0.5W, 约 50-80 流明亮度。

3.4. 电池容量：3.7V / 3000mAh；

3.5. 工作时间：低压泵 1 档累计工作约 60 分钟，低压泵 2 档累计工作约 35 分钟，高压泵工作约 90 分钟，照明应急灯工作时长（待定），高压泵和低压泵不可同时工作。

3.6. 低电提示功能：打开任意按键开关，电量剩余约 20%时指示灯红色闪烁提醒。

3.7. 电池低电保护功能：电量低于 3.0V 时会强制停止工作，指示灯闪烁 5S 灭掉，此时需要充电才能唤醒机器重新工作。

3.8. 充电提示功能：充电状态指示灯为红灯常亮，充满电指示灯转为绿色常亮。

3.9. 充电时间:约 2-3 小时；

3.10. 低压泵最大充气压力:4500pa/高压泵 120Kpa

3.11. 低压泵最大风量:350L/Min/高压泵 8L/分钟；

3.12. 最大功率：15W；

3.13. 最大噪音 80-90dB；

3.14. 最大真空度≤-60Kpa

3.15. 产品尺寸:96x67x100mm

3.16. 彩盒尺寸：100*70*150mm

3.17. 外箱尺寸：525*370*325mm（每箱 50PCS）

3.18. 单个产品净重/毛重：

4. 设计符合：

4.1. ROHS 环保

4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落

4.3. CE EMC 欧盟传导辐射

4.4. FCC 美国传导辐射
-
- 设计：宋麒麟
- 审核：
- 核准：