

艺品科技（惠州）有限公司		文件编号	RD-HZYP-010
		版 本	A.1
		页 次	1/1
产品性能参数表			
文件名称	AP210 二合一气泵 性能参数表		

1. 产品名称：便携式充气泵
2. 型号：AP210
3. 性能参数：

3. 1. 长按  按键 2 秒开启低压泵，再次短按或长按关闭低压泵，工作时指示灯为绿色。工作到预设压力后会自
动升压到最大压力，到达最大压力后机器会持续工作 5 分钟自动关机，如果所充气设备未充满，可以再次长
按 2 秒启动机器继续工作。

3. 2. 长按  按键 2 秒开启照明应急灯，再次短按或长按关闭。照明应急灯功率为 0.5W, 约 50-80 流明亮度。

3. 3. 长按  按键 2 秒开启高压泵，再次短按或长按关闭。工作时指示灯为绿色。

3. 4. 电池容量：3.7V / 3000mAh；

3. 5. 工作时间：低压泵 1 档累计工作约 60 分钟，低压泵 2 档累计工作约 35 分钟，高压泵工作约 90 分钟，照明应
急灯工作时长（待定），高压泵和低压泵不可同时工作。

3. 6. 低电提示功能：打开任意按键开关，电量剩余约 20%时指示灯红色闪烁提醒。

3. 7. 电池低电保护功能：电量低于 3.0V 时会强制停止工作，指示灯闪烁 5S 灭掉，此时需要充电才能唤醒机器重新
工作。

3. 8. 充电提示功能：充电状态指示灯为红灯常亮，充满电指示灯转为绿色常亮。

3. 9. 充电时间:约 2-3 小时；

3. 10. 低压泵最大充气压力:4500pa/高压泵 120Kpa

3. 11. 低压泵最大风量:350L/Min/高压泵 8L/分钟；

3. 12. 最大功率：15W；

3. 13. 最大噪音 80-90dB；

3. 14. 最大真空度≤-60Kpa

3. 15. 产品尺寸:62x62x156mm

3. 16. 彩盒尺寸：70*63*210mm

3. 17. 外箱尺寸：540*375*240mm（每箱 40PCS）

3. 18. 单个产品净重/毛重 0.289kg/0.389kg；每箱产品净重/毛重 11.56kg/16.56kg；

4. 设计符合：

4. 1. ROHS 环保

4. 2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落

4. 3. CE EMC 欧盟传导辐射

4. 4. FCC 美国传导辐射
-
- 设计：宋麒麟

审核：

核准：