

艺品科技（惠州）有限公司		文件编号	RD-HZYP-001
		版 本	A.0
		页 次	1/1
产品性能参数表			
文件名称	AP200 充气泵 性能参数表		

1. 产品名称：便携式充气泵
2. 型号：AP200
3. 性能参数：

3.1. 长按按键 2 秒启动 1 档，再次短按切换 2 档，再次短按或长按关机, 工作指示灯为蓝色。1 档为自动模式，工
作到预设压力后会自动升压到最大压力，到达最大压力后机器会持续工作 5 分钟自动关机；2 档为高流量和
高压档，开启 2 档后机器以最大转速工作，持续 5 分钟后自动关机，如果所充气设备未充满，可以再次长按
2 秒启动机器继续工作。

3.2. 电池容量：3.7V / 3000mAh；

3.3. 工作时间：一档累计工作约 60 分钟，二档累计工作约 35 分钟；

3.4. 充电时间：约 2-3 小时

3.5. 最大充气压力:5000pa；

3.6. 最大风量：350L/Min；

3.7. 最大功率：15W；

3.8. 低电提示功能：打开按键开关，满电状态时 3 个灯全亮，剩余 70%电量时亮 2 个灯，剩余 40%电量时亮 1 个灯，
剩余约 20%时最后 1 个灯闪烁；

3.9. 电池低电保护功能：电量低于 3.0V 时会强制停止工作，最后 1 个指示灯闪烁 5S 灭掉，此时需要充电才能唤醒
机器重新工作；

3.10. 充电提示功能：充电状态 3 个指示灯呈流水状闪亮，充满电指示灯全亮；

3.11. 噪音 80-90dB；

3.12. 产品尺寸：Φ60x85mm

3.13. 彩盒尺寸:70x63x120mm

3.14. 外箱尺寸：400x380x265m（每箱 60PCS）

3.15. 单个产品净重:180g

4. 设计符合：

4.1. ROHS 环保

4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落

4.3. CE EMC 欧盟传导辐射

4.4. FCC 美国传导辐射
-
- 设计：宋麒麟
- 审核：
- 核准：