

艺品科技（惠州）有限公司		文件编号	RD-YPKJ-007
		版 本	A.0
		页 次	1/1
产品性能参数表			
文件名称	FH-101 暖风机 性能参数表		

1. 产品名称：暖风机
2. 型号：FH-101
3. 性能参数：

3.1. 外观材质：ABS/PA66+30GF；

3.2. 摇头功能：可分为摇头和不摇头版本，摇头款为左右 50 度摇头；

3.3. 档位控制：三档调节, 1 档为冷风档/2 档为低热档/3 档为高热档，开机默认为 2 档；

3.4. 发热体：PTC 陶瓷发热片；

3.5. 产品功率：1 档 3W/2 档 900W/3 档 1200W

3.6. 额定电压：100-240V/50-60HZ；

3.7. 安全保护装置：

7.1. 倾倒断电设置：机器倾倒大于约 45 度会自动断电保护，整机断电；

7.2. 热保护开关：机芯内部有安装机械式温控开关，防止因风扇损坏后过热引起火灾；

3.8. 定时功能：可设置 2/4/8 小时定时；

3.9. 噪音：暂定 50dB 内；

3.10. 按键功能说明：

①短按开机/关机，按键上方指示灯亮为开机状态；

②短按调节档位，按键上方亮一个指示灯为 1 档，亮两个指示定为 2 档，亮三个指示灯为 3 档。开机默认为 2 档，反复按下按键会在 1/2/3 档中循环；

③短按开启和取消定时功能，定时器可设置为 2/4/8 小时关机，反复按下定时功能按键可依次在定时 2/4/8 小时和取消定时中循环；

④短按开启摇头和关闭摇头功能，按键上方指示灯亮起为开启摇头模式；
-
- 3.11. 机身外形尺寸：138*138*230mm；

3.12. 彩盒尺寸：163*163*260mm（加珍珠棉暂定）；

3.13. 外箱尺寸:505*505*285 mm（每箱装 9PCS）；

3.14. 产品净重/毛重:单个产品净重/毛重 kg/ kg； 每箱产品净重/毛重 kg/ kg；
4. 设计符合：

4.1. ROHS 环保

4.2. GB/T 2423.8-1995 自由跌落

4.3. CE EMC 欧盟传导辐射

4.4. FCC 美国传导辐射

4.5. UL 报告、PSE 等安规认证

